

# NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJAČKOU EXIDE



NOVÁ  
NABÍJAČKA  
OD SVETOVÉHO  
LÍDRA EXIDE



**EXIDE**<sup>®</sup>  
BATTERY CHARGER

## STÁLE POD KONTROLOU

S nabíjačkou EXIDE sa nebudete musieť nikdy obávať, či naštartujete vaše vozidlo, alebo či je vaša motocyklová batéria nabitá. Máte všetko pod kontrolou a vyhnete sa tak neočakávaným prekvapeniam.

Pri výrobe nabíjačky boli využité najnovšie technológie, s dosiahnutím vysokých štandardov, ktoré od EXIDE očakávate. Sme jedným z popredných výrobcov akumulátorov a len to najlepšie je dosť dobré. Preto sme vyvinuli sadu nabíjačiek pre 12-voltové batérie.

## PREČO BY STE MALI NABÍJAŤ VAŠE BATÉRIE?

Udržiavaním akumulátora v stave úplného nabitia si môžete byť istí, že vaše vozidlo vždy naštartuje, že budete mať dostatok energie na palube lode alebo karavanu a váš motocykle je pripravený na prvú tohtoročnú jazdu. Je množstvo dôvodov, prečo dávať pozor na stav nabitia vašej batérie.

Pravidelné dobíjanie udržuje vašu batériu pripravenú pre okamžité použitie, môžete sa tak spoľahnúť, že vám dodá energiu, ktorú práve potrebujete. Správna starostlivosť o akumulátor predlžuje aj jeho životnosť.



Jednoduché použitie - jedno tlačidlo na všetko.



Jednoduchá manipulácia s vodičmi s fixačným popruhom.



Môže byť zavesená alebo upevnená na stenu.



Praktický obal pre bezpečné uloženie.

## NOVÁ GENERÁCIA NABÍJAČIEK EXIDE


Postarajte sa o svoju batériu, vydrží vám dlhšie. Ako popredný svetový producent batérií, má EXIDE Technologies všetko nevyhnutné know-how k výrobe pokročilých, high-tech nabíjačiek. Sú praktické a ľahko použiteľné.

Nabíjačky EXIDE je možné použiť pre širokú škálu vozidiel a olovených akumulátorov. Sú plne automatické, so vstavaným kompenzátorom teploty, čo je ideálne pre ich použitie v klimatických náročných podmienkach. Nabíjačky majú integrované aj bezpečnostné funkcie, ktoré dokážu odhaliť, ak nie je s batériou niečo v poriadku.

Nabíjačky EXIDE zaistia optimálne nabitie batérií od 1Ah až do 300 Ah. Majú integrované svetlo pre použitie za tmy, špeciálne navrhnuté svorky pre optimálne nabíjanie a kábel, ktorý sa elegantne vinie okolo nabíjačky, pre jednoduché použitie. Naše nabíjačky majú všetky vlastnosti, o ktorých vieme, že ich hľadajú naši zákazníci. Rozumieme batériám. Teraz je tu nabíjačka, ktorá to dokáže využiť.



Praktické svetlo na prednej strane uľahčuje prácu za tmy.



Všetky nabíjačky EXIDE majú automatickú kompenzáciu teploty.



Špeciálne navrhnuté svorky udržujú vodiče na mieste a uľahčujú manipuláciu.



Všetky modely obsahujú extra vodiče pre trvalé pripojenie.





## EXIDE 12/4 – ZNAMENITÁ NABÍJAČKA PRE ZÁKLADNÉ POTREBY

EXIDE 12/4 (12 V, 4 A) je vynikajúca nabíjačka olovených batérií pre základné potreby. EXIDE 12/4 je úplne automatická, moderná nabíjačka pre batérie do 85 Ah, s veľmi jednoduchou obsluhou. Stačí ju pripojiť a nabíjačka sa postará o ostatné. Obsahuje kompenzáciu teploty, ktorá prispôbuje na-

bíjač výkon teploty okolia a bráni prehriatiu batérie. S EXIDE 12/4 môžete servisne dobíjať akumulátory pre väčšinu vašich vozidiel - auto, motocykel a vozidlá pre voľný čas. Nabíjačka je odolná voči iskreniu, prepólovaniu a chybám batérie.



### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EXIDE 12/4

VSTUPNÉ NAPÄTIE	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÝ PRÚD	Max 1 A
SPÄTNÝ ODBER	≤1 mA
NABÍJACIE NAPÄTIE	13,7 - 15,5 VDC
	Max 4 A
ZVLNENIE	Max 70 mV
TEPLOTA OKOLIA	- 40 + 50 °C
CHLADENIE	Cirkuláciou
TYP NABÍJAČKY	5 krokový, I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , U, U <sub>n</sub>
	U <sub>n</sub> : 13,7 V (Udržiavacie dobíjanie)
TYP OLOVO-KYSELINOVEJ BATÉRIE	AGM/GEL, štandardná batéria
KAPACITA AKUMULÁTORA	1 – 85 Ah
KABELÁŽ	Vodiče batérie 1700 mm
	Hlavný, napájací vodič 2x0,75 mm <sup>2</sup> 1800 mm
ROZMERY (D x Š x V)	225x50x50 mm
IP OCHRANA	IP54
HMOTNOSŤ	0,5 kg



OPTIMALIZOVANÉ PRE  
NABÍJANIE VŠETKÝCH  
TYPOV OLOVO-KYSELINOVÝCH  
AKUMULÁTOROV OD 1-150 AH



## EXIDE 12/7 – OPTIMÁLNA, POKROČILÁ NABÍJAČKA - JEDNODUCHÉ POUŽITIE

EXIDE 12/7 (12 V, 7 A) je moderná, vysoko výkonná nabíjačka olovených akumulátorov. Je ideálna, nákladovo efektívna pre užívateľov, ktorí majú vysoké nároky na rýchle a výkonné nabíjanie batérií do 150 Ah. Nabíjačka je plne automatická a naprogramovaná k pokročilému nabíjaniu v piatich krokoch. Poskytuje optimálne nabitie rovnako štandardným, ako aj AGM a GEL batériám. EXIDE 12/7 má široké použitie, od automobilových,

motocyklových až po batérie lodí, karavanov a traktorov. Integrovaná kompenzácia teploty prispôbi nabíjací výkon teplote okolia a zabráni prehriatiu batérie. V režime záložného napájania môže byť nabíjačka využitá pre dodávku konštantného napätia alebo udržiavacie dobíjanie. Nabíjačka je odolná voči iskreniu, prepólovaniu a chybám batérie.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EXIDE 12/7	
VSTUPNÉ NAPÄTIE	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÝ PRÚD	Max 1,5 A
SPÄTNÝ ODBER	≤1 mA
NABÍJACIE NAPÄTIE	13,7 - 15,5 VDC pri 25° Max 7 A
ZVLNENIE	Max 70 mV
TEPLOTA OKOLIA	- 40 + 50 °C
CHLADENIE	Cirkuláciou
TYP NABÍJAČKY	5 krokový IUUI + pulzy alebo 13,7 V (Udržiavacie nabíjanie)
TYP OLOVO-KYSELINOVEJ BATÉRIE	AGM/GEL, štandardná batéria
KAPACITA AKUMULÁTORA	1 – 150 Ah (Max 180Ah)
KABELÁŽ	Vodiče batérie 1700 mm Hlavný, napájací vodič 2x0,75 mm <sup>2</sup> 1800 mm
ROZMERY (D x Š x V)	225x50x50 mm
IP OCHRANA	IP54
HMOTNOSŤ	0,5 kg

OPTIMALIZOVANÉ PRE  
NABÍJANIE VŠETKÝCH TYPOV  
OLOVO-KYSELINOVÝCH  
AKUMULÁTOROV OD 20-300 AH



## EXIDE 12/15 – NABÍJA BATÉRIE DO 300 AH

EXIDE 12/15 je profesionálna nabíjačka pre všetky olovené akumulátory, od automobilových, cez batérie pre voľný čas, až po batérie nákladných vozidiel a autobusov. Je ideálna, nákladovo efektívna pre užívateľov, ktorí majú vysoké nároky na rýchle a výkonné nabíjanie batérií do 300 Ah. EXIDE 12/15 je plne automatická, naprogramovaná pre pokročilé nabíjanie v piatich krokoch.

Poskytuje optimálne nabitie pre štandardné, rovnako aj pre AGM a GEL batérie. Integrovaný kompenzátor teploty upraví nabíjací výkon v závislosti od teploty okolia a zabráni tak prehriatiu batérie. V režime záložného napájania môže byť nabíjačka využitá pre dodávku konštantného napätia alebo udržiavacie dobíjanie. Nabíjačka je odolná voči iskreniu, prepólovaniu a chybám batérie.



### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EXIDE 12/15

VSTUPNÉ NAPÄTIE	220-240 VAC +/-10 %
VSTUPNÝ PRÚD	2 A
SPÄTNÝ ODBER	≤1 mA
NABÍJACIE NAPÄTIE	13,7 - 15,5 VDC pri 25°C Max 15 A
ZVLNENIE	Max 70 mV
TEPLota OKOLIA	- 40 + 50 °C
CHLADENIE	Cirkuláciou
TYp NABÍJAČKY	5 krokový IUUU + pulzy alebo 13,7 V (Udržiavacie nabíjanie)
TYp OLOVO-KYSELINOVEJ BATÉRIE	AGM/GEL, štandardná batéria
KAPACITA AKUMULÁTORA	20 – 300 Ah (Max 360Ah)
KABELÁŽ	Vodiče batérie 1700 mm Hlavný, napájací vodič 2x0,75 mm² 1800 mm
ROZMERY (D × Š × V)	315x65x60 mm
IP OCHRANA	IP54
IP OCHRANA	0,8 kg

**EXIDE<sup>®</sup>**

**BATTERY CHARGER**

EXIDE Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, 040 01 Košice, Slovensko  
Tel.: + 421 (55) 2383 534, Objednávky: + 421 (55) 2383 537,  
Fax: +421 (55) 2383 536  
[www.exide.sk](http://www.exide.sk) / [exide@exide.sk](mailto:exide@exide.sk)